



MOTUL AUTO COOL EXPERT -37°C



Kullanıma hazır soğutma sıvısı
Korozyon karşıtı & antifriz Koruması -37°C / -35°F
Hybrid Tech Teknolojisi
Nitrit / Amin / Fosfat içermez

KULLANIM ŞEKLİ

MOTUL AUTO COLLEXPART -37°C, mono etilen glikol temelli Hyrid Tech adındaki teknolojiyi, hibrit organik/inorganik karışım katkısını kullanan, kullanıma hazır uzun ömürlü soğutma sıvısıdır. Bu ürün tüm mono etilen glikol temelli soğutucularla kullanılabilir.

Tüm soğutma sistemleri için tavsiye edilir: yolcu araçlarının Benzin ve Dizel motorları, ağır hizmet araçları, inşaat ve ziraat araçları, bahçe araçları, tekne motorları, sabit motorlar, ...

PERFORMANSLAR

STANDARLAR VE ÜRETİCİNİN SPESİFİKASYONLARI: Tabloya bakın.

İçilmesini önlemek için acı bir tada sahiptir: soğutma sıvıları ve antifrizler oldukça tatlı olmalarına rağmen son derece zararlılardır.

Soğutma sistemini dondan ve metal parçaları korozyondan korur.

Motor performansını iyileştirmek için ısı transferini kolaylaştırır.

Mükemmel bir termal stabilite sağlar ve motorun soğutma verimini artırır.

Hem silikatlar hem de organik asitler, motor ömrü boyunca korozyon önleyici özellikler sağlar.

Contalar, lastik borular ve plastik parçalar için uygundur.

ÖNERİLER

Kullanıma hazırdır, su eklemeyiniz.

Değişim aralıkları: Üreticinin önerilerine bakın.

Bu ürün içme suyu sistemlerini donmaya karşı korumak için kullanılmamalıdır.

Dikkat, soğutucuyu yalnızca motor soğukken kontrol edin veya boşaltın.

Tehlikeli. Kullanım tavsiyelerine uyun.



MOTUL AUTO COOL EXPERT -37°C



Kullanıma hazır soğutma sıvısı
Korozyon karşıtı & antifiriz Koruması -37°C / -35°F
Hybrid Tech Teknolojisi
Nitrit / Amin / Fosfat içermez

ÖZELLİKLER

Renk	Görsel	Koyu mavi yeşil
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D4052	1.076
pH	ASTM D1287	8.2
Başlangıç kristalizasyonu	ASTM D1177	-36.0 °C / -34.0 °F
Donma koruması		-37.0 °C / -35.0 °F
Alkalinite rezervi	ASTM D1121	8.0 mg KOH/g
Kaynama noktası	ASTM D1120	135.0 (+1.5 bar) °C / 275.0 (+1.5 bar) °F



MOTUL AUTO COOL EXPERT -37°C



Kullanıma hazır soğutma sıvısı
Korozyon karşıtı & antifiriz Koruması -37°C / -35°F
Hybrid Tech Teknolojisi
Nitrit / Amin / Fosfat içermez

STANDARTLAR	
ASTM STANDARD	D3306, D4656
BRITISH STANDARD	BS 6580
FVV STANDARD	Germany FVV Heft R443
OE PERFORMANSLARI	
AUDI	TL-774 C = G 11
BMW	GS 9400
CASE IH	JIC-501
CHRYSLER	MS 7170
CUMMINS	85T8-2
FIAT	9.55523
FORD	ESD-M97B49-A
GENERAL MOTORS	6901 599
IVECO	18-1830
LADA	TTM VAZ 1.97.717-97
MACK	128 6083 / 002
MAN	324 typ NF
MERCEDES-BENZ	MB 326.0, MB 326.2
MTU	MTL 5048
OPEL	QL 130100
PORSCHE	TL-774 C = G 11
SAAB	6901 599
SEAT	TL-774 C = G 11
SKODA	TL-774 C = G 11
VAUXHALL	QL 130100
VOLVO	128 6083 / 002
VW	TL-774 C = G 11
ÜRÜNLER	
AVTOVAZ	TTM VAZ 1.97.717-97

Müşterilerimize en son teknik gelişmeleri sunmak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. Ürün özellikleri, genel satış ve garanti koşullarımıza tabi olan siparişten itibaren kesindir.

10/21

Motul TR İleri Teknoloji Otomotiv ve Endüstri Yağları Tic. A.Ş. - Küçükbakkalköy mah. Merdivenköy yolu caddesi No:12 K:6 Ataşehir - 34750 - İstanbul - +90216

570 65 00 - info@tr.motul.com -

motul.com